



# S-0

## SPA PARA 2 PERSONAS

Redondo, de 1.50 m de diámetro y 350 litros. Para terraza, jardín o interior. Fabricada a mano en Guadalajara, en acrílico reforzado con fibra de vidrio.

Ø 1.50

metros de diámetro · 0.43  
m de alto

350 L

capacidad

2

personas

10 jets

en la versión más  
completa

### VERSIÓN BÁSICA

- 4 hidrojets grandes cromados
- Botón de encendido neumático
- Control para regular agua y aire
- Succión
- Bomba de 1 HP
- Desagüe de botón (push) con rebosadero

### VERSIÓN PLUS

- 6 minijets en el respaldo
- 4 hidrojets grandes
- Botón de encendido neumático
- Aromaterapia
- Bomba de 1.5 HP
- Luces LED de colores
- Manerales con válvulas mezcladoras
- 1 almohadilla
- Desagüe de botón (push) con rebosadero

**Garantía:** 5 años en la tina (cascarón) · 1 año accesorios y faldón · 6 meses partes eléctricas y tapa

#### DATOS GENERALES

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| Medidas | Ø 1.50 × 0.43 m           |
| Colores | Blanco o hueso            |
| Faldón  | Madera sintética opcional |

## UBICACIÓN DE CONEXIONES

| CONEXIÓN             | DÓNDE VA                                    |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Motor (120 V)        | Según plano de fábrica de tu pedido         |
| Desagüe              | 1" sanitario                                |
| Agua fría y caliente | ½"                                          |
| Puerta de servicio   | 60 × 40 cm con rejillas, del lado del motor |

La ubicación exacta de las conexiones viene en el plano de fábrica de tu pedido. Confírmala con tu distribuidor antes de dejar preparaciones.

## CIRCUITO ELÉCTRICO

| EQUIPO                | CIRCUITO                                                                                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bomba de hidromasaje  | 115–120 V, circuito independiente, cable 10 AWG, interruptor según placa (normalmente 20 A) |
| Calentador (opcional) | 220 V, circuito propio según su potencia (ver manual)                                       |

Con protección por falla a tierra y tierra física. Nunca de un contacto de la casa ni con extensión.

## DATOS PARA TU PROYECTO

| CONCEPTO                          | VALOR                   | NOTA                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carga sobre el piso               | ≈ 290 kg/m <sup>2</sup> | 350 L de agua + 2 personas en 1.77 m <sup>2</sup> , sin contar la tina. En pisos altos o terrazas, revisión estructural. |
| Agua caliente para llenar a 38 °C | ≈ 165 L                 | Litros que debe dar el calentador de la casa (a 60 °C); el resto es agua fría.                                           |
| Uso del agua                      | se vacía en cada uso    | No necesita cloro. Purga mensual de la tubería (ver manual).                                                             |

### ANTES DE INSTALAR

1. Revisa la tina al recibirla; anota cualquier daño en la guía de la paquetería y repórtalo con fotos ese mismo día.
2. Pruébala con agua 30 minutos y déjala llena 2 horas antes de cerrar el cajón o los muros. Si hay una fuga, repórtala con video.
3. Nunca enciendas la bomba ni el calentador sin agua por encima de los jets.

Instalación, uso, cuidado del agua y póliza completa: consulta el **Manual de instalación, uso y garantía** de Hidromasajes México. Medidas en metros. Las imágenes son ilustrativas; la tina se entrega con el equipo de la versión elegida.